

TK-2500-4S

4部門/2500PLU/小型ドロア

オープン価格

ドロップイン方式
2シートサーマルプリンタ

ドロア/本体分離型

1面 × 72PLU



ドロア
分離設計

電子決済端末KT-10
オープン価格



ブラック
TK-2500-4SBK

漢字レシート
発行

バックライト
液晶

抗菌加工
処理

インターネット
接続

電子店名
スタンプ

ヨコ型領収書
発行機能付

2レシート(レシート・ジャーナル)
人数キーがついています。

製品名	TK-2500-4S(4部門)
部門数	4部門(3面切替)
キーボード	ストロークキー+タッチキー方式 2キーロールオーバー
PLU	2500PLU(タッチキー216・スキャニングPLU含む)
表示部	本体表示: キャラクタ部16文字×2行、数値部10桁 液晶表示(バックライト付き) 客用表示: 数値部8桁 LED表示(収納式回転機構付き)
印字部	2シートサーマルプリンタ方式 印字速度 約14桁/秒 印字桁数 レシート・ジャーナル各32桁(半角文字の場合) 給紙方式 ドロップイン方式 記録紙 紙中58mm、外径80mm以下の感熱記録紙(消耗品欄参照) 店名ロゴ印字 縦21mm×横48mmの範囲でデザイン可(レシートに自動印字) 用紙カット レシートは手動カット ジャーナルは自動巻き取り 領収書発行 横型領収書の発行が可能
最大演算桁数	置数・預かり金(10桁: 0~9,999,999,999) 登録(7桁: -999,999~9,999,999) 合計(10桁: -999,999,999~9,999,999,999)
電卓機能	加減乗除計算 最大計算桁数は置数10桁 答え10桁(負数のときは9桁)
ドロア	紙幣3種・硬貨6種 ドロアロック錠付き、コイントレイは取り外し可
時計・日付機能	月差±30秒(通電状態25°Cにおいて) 2099年までフルオートカレンダー
メモリ保護	バナジウムリチウム充電式電池使用 記憶保持 約90日 25°C・完全充電 電池寿命 約5年
電源・消費電力	AC 100V ± 10V 50/60Hz 10W
周囲温度・湿度	0°C~40°C 10%~95% RH
外形寸法	幅330mm 奥行360mm 高さ198mm(ドロア含む) 客用表示を出した高さ240mm
質量	約5.5kg(ドロア含む)